

MetalGard

Najmocniejsza i najtwardsza powłoka do metalu



Nowy preparat, który może być stosowany na metal, chrom, aluminium, stal nierdzewną i włókno szklane. Tevo MetalGard pomaga odnowić kontrast kolorów oraz połysk matowej i wyblakłej powierzchni. Ulepszona charakterystyka odporności na plamy i łatwego czyszczenia, utrzymuje kolor przez lata.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększa połysk, niezwykle gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, świetne właściwości nieprzywierające, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Końcówki wydechów. Malowane elementy. Elementy motocykla. Elementy wykonane z aluminium i chromu. Metal i stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w słońcu. Nie aplikować w deszczu. Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze > 25°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Po aplikacji unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Po aplikacji unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



STOSOWANY NA POWIERZCHNIE

Metalowe



Stalowe



Chromowane



WYGLĄD	Przejrzysta ciecz (na bazie rozpuszczalnika)
KOLOR	Żółtawy
ZAPACH	Chemiczny
WYKOŃCZENIE	Połysk
TRWAŁOŚĆ	Do 1 roku
GRUBOŚĆ POWŁOKI	2-2,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 9 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / liter
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i twardości
NAKLADANIE	Wcierać i polerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT