



# UniGard i01

## Uniwersalna Powłoka

Tevo Unigard i01 jest powłoką z natychmiastowym efektem. Niewidzialna powłoka powstaje po spryskaniu powierzchni preparatem oraz wodą i po wypolerowaniu. Natychmiastowy efekt hydrofobowy widoczny już przy sputkiwaniu. Występuje w dwóch formach: jako gotowy środek do użycia oraz w formie koncentratu i może być rozcieńczany 1:9 (dla maksymalnej ekonomii) i 1:5 (dla maksymalnego efektu hydrofobowego).

**CECHY SZCZEGÓLNE:** Super hydrofobowość, odporność na zanieczyszczenia organiczne, łatwa aplikacja, śliska powierzchnia, odporność na warunki atmosferyczne, natychmiastowe działanie, przyjazna użytkownikowi.

**MIEJSCA APLIKACJI:** Elementy lakierowane. Elementy plastikowe. Metal i aluminium. Powierzchnie szklane.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Nie aplikować podczas mycia szamponem. Nie aplikować na zakurczonym terenie. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Nie mieszać z detergentami. Nie rozcieńczać. Unikać mycia maszynowego. Nie wdychać i nie spożywać.

Wysoko skoncentrowany



PAKOWANIE  
500 ml spray  
10 litrowy baniak



WYGLĄD	Ciecz (oparta na wodzie)
KOLOR	Jasnoniebieski, mleczny
ZAPACH	Brak
WYKOŃCZENIE	Hydrofobowość
TRWAŁOŚĆ	Do 1 miesiąca
GRUBOŚĆ POWŁOKI	0,1 mikrona
TWARDOŚĆ	-
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	500 m <sup>2</sup> / litr lub 500 ml / 10 samochodów
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	24 miesiące
CZAS WIĄZANIA	Natychmiastowy
WARSTWOWANIE	Można warstwować
NAKLADANIE	Spryskać i wycierać

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 MIESIĄC	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT